Dicas avançadas de como construir seu relatório personalizado.

- **Parâmetro do tipo DATE**: Caso esse parâmetro não seja obrigatório, não é necessário colocar o sinal de = antes desse campo no SQL;
- **Parâmetros com prefixo**, que não são multi-selecionáveis e não são de preenchimento obrigatório: Não é necessário colocar o sinal de = antes do mesmo. O sistema já realiza a substituição de maneira automática.
- **Parâmetro que contém prefixo** e é multi-selecionável: O sistema coloca no SQL o prefixo IN.
- **Para colocar algum parâmetro** no sistema, é necessário **abrir e fechar colchetes**, por exemplo: {PARAMETRO_1};
- Não é necessário o comando to_char no SQL do relatório personalizado. Por exemplo:
  *SELECT * FROM (SELECT DISTINCT codfornec AS key, to_char(codfornec) || ' - ' || fornecedor AS description FROM mxsfornec ORDER BY fornecedor);*
- O to_char do campo CODFORNEC poderá ser removido, ficando da seguinte forma:
  *SELECT * FROM (SELECT DISTINCT codfornec AS key, (codfornec) || ' - ' || fornecedor AS description FROM mxsfornec ORDER BY fornecedor);*
- Ao montar um SQL com FROM DUAL, o sistema irá substituir a parte do SQL, colocando uma string vazia, pois o SQLite não dá suporte para o comando FROM DUAL.
- Quando não existir prefixo para algum parâmetro que esteja contido no SQL o mesmo está vazio, não é necessário colocar o sinal de =.
- Ao montar um SQL com palavras em maiúsculo, ao salvar o mesmo, toda a consulta será convertida para letras mínusculas.

É possível utilizar também os relatórios da rotina 800 seguindo o seguinte relatório: Como utilizar os relatórios da Rotina 800 do ERP Winthor no Pedido de Venda?

Ainda tem dúvidas? Nos envie uma solicitação